

OCELOVÁ VRATA S BARVENÝM POVRCHEM


FUTUR

OCELOVÁ VRATA S NADČASOVÝM HLADKÝM DESIGNEM

Polyuretanový izolační systém a důmyslná mechanika zabezpečují výborné tepelné vlastnosti vrat a nezvyšují spotřebu energie v uzavřeném prostoru. Sekní vrata se montují dovnitř garáže. Boční dráhy jsou vedené podél otvoru do pravého úhlu. Díky tomuto řešení je možné využít celou hloubku garáže.

Ochrana proti sevření prstů

Spoje mezi sekczemi jsou v souladu s bezpečnostními normami EU speciálně tvarované tak, aby při otevírání a zavírání nehrozilo



nebezpečí sevření prstů.

Těsnění vrat po celém obvodu zabezpečuje tepelnou a zvukovou izolaci garáže.

Horní těsnění na sekci

Spodní těsnící guma nahrazuje práh a minimalizuje nerovnosti podlahy.

Hladký design

Hladký vzhled sekcí se hodí ke všem stylům a do všech otvorů.

Povrchová úprava Woodgrain nebo Plain

Povrch se strukturou dřeva – woodgrain – zabezpečuje, že dešťová voda nezanechává stopy

na povrchu vrat a drobné škrábance jsou takřka neviditelné – na rozdíl od hladkého povrchu. Hladký povrch – plain - je používán alternativně na přání zákazníka.

Barvy: Základní barva bílá, možnost barvit podle stupnice RAL.

Izolace:

Polyuretan

Rozměry:

Max. šířka 6500 mm

Max. výška 2500 mm

Větší rozměry po konzultaci s výrobcem.



Vrata Olymps Door jsou standardně dodávána s německými pohony Bernal S 201. Pro vratá větších rozměrů a pro speciální použití (např. společné garáže) je dodáván pohon Bernal S 401 s rozšířenými funkcemi. Systém dálkových ovladačů je plně kompatibilní s dodávanými pohony vjezdových bran. Po stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači se rozsvítí na pohonu světlo, které Vám zabezpečí pohodlný vstup do garáže. Světlo se automaticky vypne po 3 minutách.

TYP POHONU	BERNAL S 201	BERNAL S 401
MAX. VÝŠKA VRAT	MAX. ŠÍŘKA VRAT	MAX. ŠÍŘKA VRAT
2170 mm	4230 mm	6500 mm
2500 mm	3800 mm	INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ

