

OCELOVÁ VRATA S BARVENÝM POUVRCEM

MODUS

SPOJENÍ VÝHOD ZATEPLENÝCH VRAT A EKONOMICKÉ VERZE

ochrana proti sevření
prstů v souladu s evropskými
normami CE

vnitřní stěna sekce je
krytá deskou HPS

izolace polystyrén

barvení podle
Vašich potřeb

boční kryt z
galvanizované
oceli



ocelový plášť

vysoká odolnost
povrchu vůči
poškození

struktura woodgrain
– lehká údržba

atraktivní
kazety

Technologie zateplení polystyrénem umožňu-
je šetřit výrobní náklady a tepelné vlastnosti
vrat vyhovují běžným požadavkům na udržení
teploty v garáži.

Sekční vrata se montují dovnitř garáže. Boč-
ní dráhy jsou vedené podél otvoru do pravé-
ho úhlu. Díky tomuto řešení je možné využít
celou hloubku garáže.

Ochrana proti sevření prstů

Spoje mezi sekcemi jsou v souladu s bezpeč-
nostními normami EU speciálně tvarované tak,
aby při otevírání a zavírání nebezpečilo nebez-
pečí sevření prstů.



Vrata Olympos Door jsou standardně dodávána s ně-
meckými pohony Bernal S 201. Pro vrata větších roz-
měrů a pro speciální použití (např. společné garáže)
je dodáván pohon Bernal S 401 s rozšířenými funkce-
mi. Systém dálkových ovladačů je plně kompatibilní
s dodávanými pohony vjezdových bran. Po stisknutí
tlačítka na dálkovém ovladači se rozsvítí na pohonu
světlo, které Vám zabezpečí pohodlný vstup do gará-
že. Světlo se automaticky vypne po 3 minutách.

Těsnění vrat po celém obvodu zabezpečuje
tepelnou a zvukovou izolaci garáže.

Horní těsnění na sekci.

Spodní těsnící guma nahrazuje práh a mini-
malizuje nerovnosti podlahy.

Kazetový design

Atraktivní kazety dotvářejí zajímavý vzhled
stavby.

Povrchová úprava Woodgrain

Povrch se strukturou dřeva – woodgrain –
zabezpečuje, že dešťová voda nezanechává sto-
py na povrchu vrat a drobné škrábance jsou
takřka neviditelné – na rozdíl od hladkého

povrchu.

Barvy: Základní barva bílá, hnědá, možnost
barvit podle RAL.

Izolace: polystyrén

Rozměry:

Max. šířka 4840 mm

Max. výška 2460 mm



TYP POHONU	BERNAL S 201
MAX. VÝŠKA VRAT	MAX. ŠÍŘKA VRAT
2460 mm	4840 mm



* OLYMPS
DOOR