

ochrana proti sevření
prstů v souladu s evropskými
normami CE

polyuretanová
izolace
bez obsahu
freonů

ocelový
boční kryt v
bílé barvě



horní těsnění sekce

ocelový plášť

vysoká odolnost
povrchu vůči
poškození

struktura woodgrain
– lehká údržba

atraktivní kazety,
dřevěný vzhled,
ve čtyřech
barvách dřeva

OCELOVÁ VRATA S POVRCHEM IMITACE DŘEVA

NATUR

PEVNOST OCELI, PŘÍRODNÍ KRÁSA
DŘEVA A OBLÍBENÉ KAZETY

Imitace dřeva je dosažena nanesením polyetylenové fólie již při výrobě ocelového pláště sekce na jeho povrch. Prolisy na povrchu sekcí jsou tmavší, což vytváří velmi atraktivní vzhled těchto vrat.

Sekční vrata se montují dovnitř garáže. Boční dráhy jsou vedené podél otvoru do pravého úhlu. Díky tomuto řešení je možné využít celou hloubku garáže.

Ochrana proti sevření prstů

Spoje mezi sekcemi jsou v souladu s bezpečnostními normami EU speciálně tvarované tak,

aby při otevírání a zavírání nehrozilo nebezpečí sevření prstů.

Těsnění vrat po celém obvodu zabezpečuje tepelnou a zvukovou izolaci garáže.

Horní těsnění na sekci.

Spodní těsnící guma nahrazuje práh a minimalizuje nerovnosti podlahy.

Kazetový design

Atraktivní kazety dotvářejí zajímavý vzhled stavby.

Povrchová úprava Woodgrain

Povrch se strukturou dřeva – woodgrain

– zabezpečuje, že dešťová voda nezanechává stopy na povrchu vrat a drobné škrábance jsou takřka neviditelné – na rozdíl od hladkého povrchu.

Barvy: zlatý dub, ořech, mahagon, rustikální dub


Izolace: polyuretan

Rozměry:

Max. šířka 5600 mm

Max. výška 2500 mm

Větší rozměry po konzultaci s výrobcem.



TYP POHONU	BERNAL S 201	BERNAL S 401
MAX. VÝŠKA VRAT	MAX. ŠÍŘKA VRAT	MAX. ŠÍŘKA VRAT
2170 mm	4230 mm	5600 mm
2500 mm	3800 mm	5600 mm



Vrata Olymps Door jsou standardně dodávána s německými pohony Bernal S 201. Pro vrata větších rozměrů a pro speciální použití (např. společné garáže) je dodáván pohon Bernal S 401 s rozšířenými funkcemi. Systém dálkových ovladačů je plně kompatibilní s dodávanými pohony vjezdových bran. Po stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači se rozsvítí na pohonu světlo, které Vám zabezpečí pohodlný vstup do garáže. Světlo se automaticky vypne po 3 minutách.

