

ochrana proti sevření
prstů v souladu s evropskými
normami CE

bez izolace

barvení podle
Vašich potřeb

boční kryt z
galvanizované
oceli



ocelový plášť

vysoká odolnost
povrchu vůči
poškození

struktura woodgrain
– lehká údržba

atraktivní
kazety

OCELOVÁ VRATA S BARVENÝM POVRCHEM

POPULAR

EKONOMICKÁ VERZE I PRO VĚTŠÍ ROZMĚRY

Neizolovaná vrata představují neekonomičtější verzi sekčních vrat. Vrata jsou vhodná především pro samostatně stojící garáže a dvojgaráže. Sekční vrata se montují dovnitř garáže. Boční dráhy jsou vedené podél otvoru do pravého úhlu. Díky tomuto řešení je možné využít celou hloubku garáže.

Ochrana proti sevření prstů

Spoje mezi sekcemi jsou v souladu s bezpečnostními normami EU speciálně tvarované tak, aby při otevírání a zavírání neohrožily nebezpečí sevření prstů.

Těsnění vrat po celém obvodu zabezpečuje tepelnou a zvukovou izolaci garáže.

Horní těsnění na sekci.

Spodní těsnící guma nahrazuje práh a minimalizuje nerovnosti podlahy.

Kazetový design

Atraktivní kazety dotvářejí zajímavý vzhled stavby.

Povrchová úprava Woodgrain

Povrch se strukturou dřeva – woodgrain – zabezpečuje, že dešťová voda nezanechává stopy na povrchu vrat a drobné škrábance jsou takřka

neviditelné – na rozdíl od hladkého povrchu.

Barvy: Základní barva bílá, hnědá, možnost barvit podle RAL.

Izolace: Bez izolace

Rozměry:

Max. šířka 4840 mm

Max. výška 2460 mm



TYP POHONU	BERNAL S 201
MAX. VÝŠKA VRAT	MAX. ŠÍŘKA VRAT
2460 mm	4840 mm



Vrata Olymps Door jsou standardně dodávána s německými pohony Bernal S 201. Pro vrata větších rozměrů a pro speciální použití (např. společné garáže) je dodáván pohon Bernal S 401 s rozšířenými funkcemi. Systém dálkových ovladačů je plně kompatibilní s dodávanými pohony vjezdových bran. Po stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači se rozsvítí na pohonu světlo, které Vám zabezpečí pohodlný vstup do garáže. Světlo se automaticky vypne po 3 minutách.

